¡Lo mejor de la termografía de Fluke, ahora con un FLUKE gratis!

Cámaras termográficas
Fluke PTi120 y TiS20+

Ahorre tiempo con la tecnología adecuada de infrarrojos y análisis.

Utilice una cámara termográfica PTi120 o TiS20+ para analizar o inspeccionar rápidamente equipos eléctricos, bombas, motores, sistemas de construcción o climatización y equipos de control de procesos, así como para identificar puntos calientes y fríos que puedan indicar la existencia de problemas. Puede estar seguro de que dispondrá de la potencia y las funciones necesarias para realizar su trabajo con rapidez.

- Pantalla táctil con IR Fusion™ para combinar imágenes térmicas y visuales.
- Pantalla táctil LCD de 3,5" para facilitar la resolución de problemas.
- Resolución de infrarrojos de 120 x 90.
- Protección de la carcasa IP54.
- Organice y archive automáticamente imágenes térmicas con Fluke Connect™ Asset Tagging.

FLK-PTI120 9HZ
Precio: 769 €

FLK-TIS20+ 9HZ
Precio: 1299 €

Cámara termográfica
Fluke TiS55+

Vaya más allá de la imagen termográfica.

Haga realidad su plan de mantenimiento preventivo (MP). Detecte problemas potenciales en las distintas tareas asociadas al mantenimiento habitual **de forma rápida, sencilla** y fiable.

- Combinación de sistema manual y sin enfoque.
- Notas de voz y IR-PhotoNotes para recoger información esencial en tiempo real.
- Función de captura automática con intervalos de tiempo definidos por el usuario para identificar problemas intermitentes.
- Organice y archive automáticamente imágenes térmicas con Fluke Connect™ Asset Tagging.
- Resolución de infrarrojos de 256 x 192, rango de temperatura de -20 a 550°C, protección de la carcasa IP54.

FLK-TIS55+ 9HZ
Precio: 2699 €

No deje pasar esta oferta.

Compre una de estas cámaras termográficas y reciba un instrumento Fluke GRATIS.

Compre una cámara termográfica...	y elija uno de estos productos gratis
PTi120	T150, Fluke 117
TiS20+	Fluke 325, Fluke 175
TiS55+	T6 1000 PRO, Fluke 179, 375FC, A3001FC

Consulte aquí cómo recibir su instrumento gratis:
www.fluke.es/freefluke

©2021 Fluke Corporation. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 6/2021 210639-es

¡Compre un Fluke...
y reciba otro GRATIS!

No deje pasar esta oferta.

Compre una de estas cámaras termográficas y reciba un instrumento Fluke GRATIS.

Compre un Fluke...	y elija uno de estos instrumentos
Nivel 1: Compre una Fluke PTi120 y elija uno de estos instrumentos	T150, Fluke 117
Nivel 2: Compre una Fluke TiS20+ y elija uno de estos instrumentos	Fluke 325, Fluke 175
Nivel 3: Compre una Fluke TiS55+ y elija uno de estos instrumentos	T6 1000 PRO, 179, 375FC, A3001FC
Nivel 4: Compre una Fluke TiS60+ y elija uno de estos instrumentos	T6 1000 PRO, 179, 375FC
Nivel 5: Compre una Fluke TiS75+ y elija uno de estos instrumentos	87-V IMSK, Kit A3001FC
Nivel 6: Compre una Fluke Ti300+, Ti401PRO, Ti480PRO, TiX501 o TiX580 y elija una de estas lentes gratis	FLK-LENS/TELE2, FLK-LENS/WIDE2

Consulte aquí cómo recibir su instrumento gratis:
www.fluke.es/freefluke o utilice el código QR
¡Hay más instrumentos gratis para cada nivel!

Cámaras termográficas de Fluke para aplicaciones eléctricas, industriales y de construcción

Fluke ofrece una amplia gama de cámaras termográficas de alto rendimiento especialmente idóneas para inspecciones eléctricas, mecánicas y de climatización, así como para diagnóstico de edificios.

	TiS75+	TiS60+	TiS55+	TiS20+ MAX	TiS20+	PTi120
Resolución de infrarrojos	384 x 288	320 x 240	256 x 192	120 x 90		
Campo de visión	42° x 30°	34,1° x 25,6°	28° x 20°	50° x 38°		
Rango de temperatura	-20 a 550°C -4 a 1022°F	-20 a 400°C -4 a 750°F	-20 a 550°C -4 a 1022°F	-20 a 400°C -4 a 750°F	-20 a 150°C -4 a 300°F	
Distancia mínima de funcionamiento/ Tamaño de píxel	15 cm 0,3 mm	46 cm 0,86 mm	15 cm 0,3 mm	22,8 cm 1,73 mm		
Compruebe su distancia óptima	**Calculadora de campo de visión (FOV):** https://download.fluke.com/OnlineTools/ES/ESES/FOV_calc_index.html?_ga=2.170427552.1027177206.1619705524-1604929829.1595241636					
Resolución espacial	1,91 mrad 1,91 mm	1,86 mrad 1,86 mm	1,91 mrad 1,91 mm	7,6 mrad 7,6 mm		
Sensibilidad térmica	40 mK	45 mK	40 mK	60 mK		
Sistemas de enfoque	Enfoque manual	Sin enfoque	Enfoque manual	Sin enfoque		
Modo IR-Fusion	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)	IR-Fusion® Imagen en imagen (PIP)
Opciones de anotación	PhotoNotes Etiquetado de activos	PhotoNotes	PhotoNotes Etiquetado de activos	Etiquetado de activos	Etiquetado de activos	Etiquetado de activos
Captura automática	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Grabación de vídeo	Estándar + Radiométrica	No	No	No		

©2021 Fluke Corporation. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 6/2021 210639-es